

WM 14 FU / WM 24 FU Kombi

Mörtel-u. Betonspritzmaschine
(für trockenes Material bis zu 4% Feuchtigkeit)



WM 14 FU

- Leistung*: 0,5 bis 2,0 m³/h
- stufenlos regelbare Rotordrehzahl
- Max. Korngröße bis zu 8 mm
- Förderdistanz: bis zu 300 m
- Frequenzumrichter (3,0 kW)
- geprüft für SPCC-Mörtel nach ZTV-ING

WM 24 FU Kombi

- Leistung*: 0,8 bis 3,0 m³/h
- stufenlos regelbare Rotordrehzahl
- Max. Korngröße: bis zu 16 mm
- Förderdistanz: bis zu 300 m
- Frequenzumrichter (3,0 kW)

* abhängig von Material, Schlauchdurchmesser und -länge



WM 14 FU / WM 24 FU Kombi

Mörtel-u. Betonspritzmaschine

(für trockenes Material bis zu 4% Feuchtigkeit)

Da diese robusten und sehr einfach aufgebauten Spritzmaschinen nur eine Dichtungsplatte benötigen, haben sie den Vorteil weniger Verschleiss zu verursachen.

Die Maschinen werden mit einem Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung ausgerüstet. Für Trockenspritzmörtel bis 4 mm, Spritzbeton bis 8 mm, SPCC-Mörtel und kleinere Sandstrahlarbeiten.

Antrieb WM 14 FU: 3,0kW (400V / 50Hz / 16A)
Antrieb WM 24 FU: 3,0kW (400V / 50Hz / 16A)

Leistung:

WM 14FU	max. theor*. Stundenleistung
Taschenrad (S) 1,2 l aus einem Guss	1,0 m ³ /h
Taschenrad (M) 3,7 l aus einem Guss	3,0 m ³ /h
Taschenrad (L) 5,2 l aus einem Guss	4,2 m ³ /h

WM 24FU	max. theor*. Stundenleistung
Taschenrad (S) 1,6 l Grundplatte mit Rotorscheibe	1,3 m ³ /h
Taschenrad (M) 4,3 l Grundplatte mit Distanzplatte und Rotorscheibe	3,5 m ³ /h
Taschenrad (L) 6,7 l aus Guss mit Rotorscheibe	5,5 m ³ /h
Taschenrad (XL) 9,2 l aus Guss mit Distanzplatte und Rotorscheibe	7,5 m ³ /h

* bei 100% Befüllung und Entleerung der Kammern mit maximaler Drehzahl

Wir helfen Ihnen gerne die für Ihre Arbeit benötigte Luftmenge zu bestimmen

Die Einfüllhöhe von 1000mm mit Siebaufsatz und 850mm ohne Siebaufsatz ermöglicht den direkten Anschluß an Standardsilos.

Die Maschine hat eine Fernbedienung für START, STOP und NOTAUS (Material und Luft), mit einer Kabellänge von 50m, die beliebig verlängert werden kann.

Technische Daten:

Typ	l x b x h [mm]	gewicht [kg]
WM 14 FU	1100 x 850 x 1000	260
WM 24 FU Kombi	1200 x 850 x 1150	460 - 520

Optional bieten wir Ihnen:

Automatische Zentralschmierung der Dichtungsplatte, Funkfernbedienung und Spannkraft Anzeigesystem.
Sie erhalten von uns weiterhin Düsen, Schlauchmaterial und ein umfangreiches Ersatzteilsortiment.