

WM mini

Mörtelspritzmaschine (für fertig gemischtes Material)



WM mini

- ◆ Kapazität*: 0,5 bis 8 l/min
- ◆ Stufenlose Drehzahl
- ◆ Max. Korngrösse: 3 mmm
- ◆ Max. Druck: 20 bar
- ◆ Förderweite: 20 m
- ◆ Antrieb: 230V 50 Hz 1,5 kW
- ◆ Frequenzumrichter

* Die Leistungsangabe ist abhängig von Material, Schlauchdurchmesser und -länge.



WM mini

Mörtelspritzmaschine (für fertig gemischtes Material)

Diese Schneckenpumpe ist eine leichte Nassspritzmaschine für verschiedene Anwendungen und Materialien:

- Mörtel (max. 3 mm grösstkorn)
- SPCC Mörtel (max. 3 mm grösstkorn)
- Dichtungsschlämmen
- Spachtelmassen
- Zementsuspension
- Farben

Die Exzenter-Schneckenpumpe WM mini wird mit 230V 50Hz Lichtstrom betrieben. Anschlusswert: 1,5kW. Die stufenlose Drehzahlverstellung erfolgt über einen Frequenzumrichter:

Kapazität:

0,5 - 8 l/min (theoretisches Maximum)

für Mörtelschlauch: 19 bis 25 mm Durchmesser
und maximale Korngrösse 3 mm

Der empfohlene Kompressor zum Nassspritzen sollte eine min Leistung von:
≥ 1,0 m³/min bei 5 bar bei verwendeter Düse 8 mm, besitzen.

Jede Maschine ist mit einer Fernbedienung und 25m Kabel ausgestattet.

Technische Daten:

l x w x h	[mm]	1200x480x700
Gewicht	[kg]	85

Optional können wir Ihnen liefern:

- El. Druckmanometer zum Verpressen von Zementleim und Zementsuspension

Dazu passen gibt es:

WM-Jetmix Turbo Zwangsmischer

Sie erhalten bei der WERNER MADER GmbH weiterhin Düsen, Schlauchmaterial und ein umfangreiches Ersatzteilsortiment: